



WE 3-tlg. »FUTURA-mini«, Metallbe., Stand.mano., G 1/4, 0,5-8, VA

Wartungseinheit 3-tlg. »FUTURA-mini«, Metallbehälter, Standardmano, BG 0, G 1/4, PE 1,5-12 bar, Regelbereich 0,5-8 bar, Ablass: VA. Dreiteilige Wartungseinheiten in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. Arretierbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.



4047322557375

Artikelnr. **142512**
Typennr. **FUM 633 M-8**

Preisstaffeln:

| Menge | Preis | Einheit |
|-------|-------|---------|
| 1 | | |

Produktdaten

| | |
|--------------------------|--|
| Datum: | 22.08.2019 |
| Preiseinheit: | 1 |
| Mengeneinheit: | Stk |
| Inhalt: | 1 St |
| Mindestmenge: | 1 |
| A [mm] | 129 |
| Anschlussgewinde | Kunststoff |
| B [mm] | 196 |
| Baugröße | 0 |
| Behälter | Metallbehälter |
| C [mm] | 63 |
| Dichtmaterial | NBR |
| Durchfluss [l/min] | 800 |
| Durchflusswertmessung | bei $P_{1} = 10$ bar, $P_{2} = 6,3$ bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar |
| Eingangsdruck max. [bar] | 12 |
| Eingangsdruck min. [bar] | 1.5 |
| Filterelement | Cellpor (PE) |
| Filterfeinheit [µm] | 5 |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Gehäuse | PA66 GF60 |
| Gewinde | G 1/4 |
| Katalogseite | HK020 |
| Kondensatablass | vollautomatisch |
| Manometeranzeige max. [bar] | 10 |
| Manometeranzeige min. [bar] | 0 |
| Medium | Druckluft, neutrale Gase |
| Membrane | NBR |
| Regelbereich max. [bar] | 8 |
| Regelbereich min. [bar] | 0.5 |
| Serie | FUTURA-mini |
| Temperaturbereich max. [°C] | 50 |
| Temperaturbereich min. [°C] | -10 |
| Tropfaufsatz | PC |