




Wartungseinheit 3-tlg. »multifix-mini«, mit Metallbehälter, G 1/8

Wartungseinheit 3-tlg. »multifix-mini« mit Metallbehälter, BG 0, G 1/8, Eingangsdruck max. 12 bar, Regelbereich 0,5 - 10 bar. Dreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.



4047322131896

Artikelnr. **100400**
Typennr. **FRL 05 M**

Preisstaffeln:

Menge	Preis	Einheit
1		

Produktdaten

Datum:	12.08.2019
Preiseinheit:	1
Mengeneinheit:	Stk
Inhalt:	1 St
Mindestmenge:	1
A [mm]	120
B [mm]	162.3
Baugröße	0
Behälter	Metallbehälter
C [mm]	63
D [mm]	99.3
DN	5
Dichtmaterial	NBR
Durchfluss [l/min]	750
Durchflusswertmessung	bei $P_{1} = 10$ bar, $P_{2} = 6,3$ bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar
Eingangsdruck max. [bar]	12
Federhaube	POM-Messing
Filterfeinheit [μm]	5

Gehäuse	Zink-Druckguss
Gewinde	G 1/8
Katalogseite	HK074
Kondensatablass	halbautomatisch
Manometeranzeige max. [bar]	16
Manometeranzeige min. [bar]	0
Mediumstemperatur max. [°C]	60
Regelbereich max. [bar]	10
Regelbereich min. [bar]	0.5
Serie	multifix-mini
Tropfaufsatz	Zink-Glas-NBR
Umgebungstemperatur max. [°C]	60