

**ООО "Эир-Парт"**

Качула Андрей, технический специалист

тел. \ факс +7 499 394 26 96

тел. моб. +7 926 583 71 54

e-mail: zakaz@air-part.ru

Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH &amp; Co. KG

Hiross Zander Division

D-45219 Essen, Germany

Tel.: +49 (0) 2054 934 -0

Fax: +49 (0) 2054 934 -164

Internet: www.parker.com/hzd

<input checked="" type="checkbox"/>	ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ:	SC Russia	ДАТА:	
<input checked="" type="checkbox"/>	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА:		ФИО:	
<input checked="" type="checkbox"/>	НЕОБХОДИМЫЙ ПРОДУКТ:	<input type="checkbox"/> ФИЛЬТР	<input type="checkbox"/> ОСУШИТЕЛЬ	
			<input type="checkbox"/> ОСУШИТЕЛЬ БЕЗ НАГРЕВА	
			<input type="checkbox"/> ОСУШИТЕЛЬ С ГОРЯЧЕЙ РЕГЕНЕРАЦИЕЙ	
<input checked="" type="checkbox"/>	БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (для крупных заказов)			
<input checked="" type="checkbox"/>	ДАТА ЖЕЛАЕМОЙ ПОСТАВКИ			
<input checked="" type="checkbox"/>	СРОК ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ			

**ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА****ЗНАЧ****ЗНАЧ**

<input checked="" type="checkbox"/>	РАСХОД ГАЗА НА ВХОДЕ:	min.		Nm <sup>3</sup> /h	max.		Nm <sup>3</sup> /h
<input checked="" type="checkbox"/>	ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ:	min.		bar (g)	max.		bar (g)
<input checked="" type="checkbox"/>	ТЕМПЕРАТУРА НА ВХОДЕ:	min.		°C	max.		°C
<input checked="" type="checkbox"/>	КОЛ-ВО КОНДЕНСАТА НА ВХОДЕ:	min.		g/Nm <sup>3</sup>	max.		g/Nm <sup>3</sup>
<input checked="" type="checkbox"/>	ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ:			%			
<input checked="" type="checkbox"/>	НЕОБХОДИМАЯ ТОЧКА РОСЫ НА ВЫХОДЕ			g/Nm <sup>3</sup>	ПРИ		bar (g)
	ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ:	min.		bar (g)			
	ТЕМПЕРАТУРА НА ВЫХОДЕ:	max.		°C			
	КОЛ-ВО КОНДЕНСАТА НА ВЫХОДЕ:	max.		g/Nm <sup>3</sup>			
<input checked="" type="checkbox"/>	ЗАДАЧА - ОЧИСТИТЬ ОТ?			РАЗМЕР ЧАСТИЦ			µm
	ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ Zander (если известен)						

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

СОСТАВ СРЕДЫ / ГАЗА

ТРЕБОВАНИЯ К КОРПУСУ ФИЛЬТРА

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

УСТАНОВКА  ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ  НА УЛИЦЕ

ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ  ДА  НЕТ

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ  V  HZ  ФАЗА

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ  ДА  НЕТ *только для осушителей*

ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК СЖАТОГО ВОЗДУХА  ДА  НЕТ

ДАТЧИК ТОЧКИ РОСЫ (ZHM100)  ДА  НЕТ

ATEX (классификация Ex II 2G Zander Standard)  ДА  НЕТ  ДРУГОЕ

ВОДЯНОЙ КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ  ДА  НЕТ

РАСХОД  Nm<sup>3</sup>/h

ТЕМПЕРАТУРА  °C

РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ГАЗА  НЕВОЗМОЖНА  ВОЗМОЖНА ПРИ  bar (g)

СПЕЦИАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

КОРПУС

ТРУБЫ

ЦВЕТ (RAL 3000 Zander STANDARD) RAL

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ \ СЕРТИФИКАТЫ****ЕСЛИ ВОЗМОЖНО, ТО ПРИЛОЖИТЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЗАКАЗЧИКА!****ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ / ОПЦИИ** ПОЛЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ  drop-down menu ПОЛЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ФИЛЬТРА