



DIMENSION WITH ★ DENOTES INNER DIAMETER Ø1.  
★印の付いた寸法は口径Ø1を表します。

MODEL CODE  
型式記号

FLUID 流体の種類	SC	INNER DIAMETER 口径	FILTRATION ろ過精度
CODE 記号	FLUID 流体の種類	CODE 記号	INNER DIAMETER 口径d
BLANK 無記号	MINERAL OIL 一般作動油	01	Rc 1/8
F	PHOSPHATE ESTER OIL リン酸エステル系作動油	02	Rc 1/4
G	WATER GLYCOL OIL 水グリコール系作動油		
C	FATTY ESTER OIL 脂肪酸エステル系作動油		
W	HIGH WATER BASE FLUID 高含水作動液 (HWBF)		
S	FUEL 燃料 (灯油・軽油・重油)		
Y	GEAR OIL ギヤ油		
B	BRAKE OIL ブレーキ油		

CODING EXAMPLE  
記号表示例 F-SC-02-3C

CODE 記号	FILTRATION ろ過精度	MATERIALS ろ材
3C	3	C FIBER ろ紙
8C	8	
25C	25	
10U	10	PAPER 一般ろ紙
20U	20	
40U	40	WIRE 金網 (SUS)
40UW	40	
50UW	50	
200W	200	
150W	150	MESH メッシュ
100W	100	

※ 3C:  $\beta_3 \geq 200$   
8C:  $\beta_8 \geq 200$   
25C:  $\beta_{25} \geq 200$

UNSUITABLE FOR WATER GLYCOL-BASED OILS  
AND HIGH WATER BASE FLUID.  
★ 水グリコールと高含水作動液 (HWBF) には  
使用出来ません。

SPARE ELEMENT  
予備エレメント

P	FLUID 流体の種類	SC-01.02	FILTRATION ろ過精度
---	----------------	----------	--------------------

CODING EXAMPLE  
記号表示例 P-F-SC-01.02-3C

SPECIFICATION 仕様	
DESIGN PRESS. 最高使用圧力	21.0 MPa
TEST PRESS. 耐圧試験圧力	31.5 MPa

The Parts List below shows the component parts of the oil filter for Mineral oil.  
Component parts of oil filters for other fluids than mineral oil may vary in material, etc.  
下記部品表は、一般作動油の場合を示しています。一般鉱物油以外の場合は、材質その他が変わる場合もあります。

5	P-12 O-RING Oリング	NBR	1		JIS B2401,1A	
4	131 O-RING Oリング	NBR	1		AS568	
3	ELEMENT エレメント		1			
2	CASE ケース	C3771	1			
1	BODY 本体	C3771	1			
MARK 符号	PARTICULARS 部品名称	MATERIAL 材質	WORKING NO. REQUIRED 数量	TOTAL NO. REQUIRED 数量	PARTS NO. 部品番号	REMARKS 備考
APPROVED BY/印 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/印 ---	DESIGNED BY/印 ---	DRAWN BY/印 T. YAMADA	DATE DRAWN/印 APR. 07'2006	LINE FILTER/ラインフィルタ	
SCALE/尺 NTS	<b>TAISEIKOGYO CO., LTD.</b>			MODEL CODE/印 X SC	REV. 2	