



MODEL CODE  
型式記号

SFT — INNER DIAMETER 口径 — FILTRATION ろ過精度

CODE 記号	INNER DIAMETER 口径d
02	Rc 1/4
03	Rc 3/8
04	Rc 1/2
06	Rc 3/4
08	Rc 1
10	Rc 1 1/4
12	Rc 1 1/2
16	Rc 2
20	Rc 2 1/2
24	Rc 3

CODE 記号	FILTRATION ろ過精度	MATERIALS 材料
60W	60	MESH メッシュ WIRE 金網(SUS)
100W	100	
150W	150	
200W	200	

VARIOUS PARTS DIMENSION & STANDARD FLOW RATE

各部寸法並びに標準流量表

MODEL 型式	SIGN 符号	INNER DIAMETER 口径d	φD (mm)	B (mm)	L (mm)	l <sub>1</sub> (mm)	l <sub>2</sub> (mm)	MASS 質量 (kg)	STANDARD FLOW RATE 標準流量 (L/min)
SFT-02	Rc 1/4	63	63	19	45	36	9	0.085	7
SFT-03	Rc 3/8			22	46		10		17
SFT-04	Rc 1/2			27	71	59	12	0.115	24.5
SFT-06	Rc 3/4			32	72		13		51.5
SFT-08	Rc 1	82	82	41	85	71	14	0.2	91
SFT-10	Rc 1 1/4						104	50	87
SFT-12	Rc 1 1/2	124	124	55	97.5	81.5	20	0.405	206
SFT-16	Rc 2			70	130	110	20	0.59	337
SFT-20	Rc 2 1/2	147	147	85	150	128	22	0.75	605
SFT-24	Rc 3			100	152		24	0.95	817

5	WIRE GAUZE 金網	SUS	1			
4	INNER TUBE 内筒	SECC	1			
3	END PLATE エンドプレート	SECC	1			
2	END PLATE エンドプレート	SECC	1			
1	COUPLING 口金	SS400	1			
MARK 符号	PARTICULARS 部品名称	MATERIAL 材質	WORKING 数量	TOTAL 合計	PARTS NO. 部品番号	REMARKS 備考
Y. ICHIRAKU	---	T. YAMADA	---	---	---	SUCTION FILTER/サクシジョンフィルタ
SCALE/尺 寸	NTS		MODEL CODE/型 式		SFT	REV. 0

APPROVED BY/承認  
Y. ICHIRAKU

CHECKED BY/確認  
---

DESIGNED BY/設計  
---

DRAWN BY/描 画  
T. YAMADA

DATE DRAWN/日 付  
APR. 03 '2006

TAISEIKOGYO  
CO., LTD.